

## ACCESSOIRES POUR LA MISE EN ACTION DES OUVRE-PORTES AUTOMATIQUES ET DES PORTES COULISSANTES AUTOMATIQUES

## QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ



Modèle : **EAGLE**  
Type : Détecteur de mouvements  
Technologie : Micro-ondes  
Utilisation : Portes coulissantes et battantes automatiques



Modèle : **OA601C**  
Type : Détecteur de présence  
Technologie : Infra rouge actif  
Utilisation : Portes battantes automatiques simples ou doubles



Modèle : **OA202C**  
Type : Détecteur de mouvements et de présence  
Technologie : Infra rouge actif  
Utilisation : Portes coulissantes automatiques



Modèle : **CM45**  
Type : Plaque à pousser en acier inoxydable  
Dimensions : 4-3/4" x 4-3/4" (120 mm x 120 mm)  
Utilisation : Portes battantes et coulissantes automatiques



Modèle : **CM60**  
Type : Plaque à pousser en acier inoxydable  
Dimensions : 6" x 6" (152 mm x 152 mm)  
Utilisation : Portes battantes et coulissantes automatiques



Modèle : **CM8100**  
Type : Bouton poussoir avec plaque en aluminium 1/4" (63mm)  
Dimensions : 1-3/4" (44mm) x 4-1/2" (120 mm)  
Utilisation : Portes battantes et coulissantes automatiques



Modèle : **CM8000**  
Type : Bouton poussoir avec plaque en aluminium 1/4" (63mm)  
Dimensions : 2-3/4" (44mm) x 4-1/2" (120 mm)  
Utilisation : Portes battantes et coulissantes automatiques



Modèle : **CM25**  
Type : Plaque poussoir en acier inoxydable  
Dimensions : 1-3/4" (44mm) x 4-1/2" (120 mm)  
Utilisation : Portes battantes et coulissantes automatiques

Modèle : **CM1100**  
 Type : Interrupteur à clef encastré avec cylindre standard  
 Dimensions : 2-3/4"(44mm) x 4-1/2"(120 mm)  
 Utilisation : Portes battantes et coulissantes automatiques  
 Matériau : Plaque en aluminium 1/4"(6mm) robuste  
 Installation : Intérieure ou extérieure



Modèle : **T-931-H**  
 Type : Télécommande portative pour une porte (2 et 3 portes en option)  
 Dimensions : 2-3/4"(44mm) x 4-1/2"(120 mm)  
 Utilisation : Portes battantes et coulissantes automatiques  
 Matériau : Boîtier en PVC robuste  
 Utilisation : Intérieure ou extérieure  
 Pile : 9 volts incluse



Modèle : **212i**  
 Type : Clavier numérique  
 Dimensions : 2-3/4"(44mm) x 4-1/2"(120 mm)  
 Utilisation : Portes battantes et coulissantes automatiques  
 Matériau : Boîtier en acier inoxydable  
 Installation : Intérieure seulement  
 Alimentation : 24 vdc



Modèle : **212se**  
 Type : Clavier numérique extra robuste  
 Dimensions : 2-3/4"(44mm) x 4-1/2"(120 mm)  
 Utilisation : Portes battantes et coulissantes automatiques  
 Matériau : Boîtier en acier inoxydable  
 Installation : Intérieure et extérieure  
 Alimentation : 24 vdc



Modèle : **EKS 4F**  
 Type : Interrupteur à clef encastré  
 Dimensions : 1-3/4"(44mm) x 4-1/2"(120 mm)  
 Utilisation : Portes battantes et coulissantes automatiques  
 Matériau : Plaque en plastique noir  
 Installation : Intérieure ou extérieure



Modèle : **CM42**  
 Type : Poteau en aluminium  
 Dimensions : 6"(150mm) x 6"(150 mm) x 42"(1066mm)  
 Utilisation : Portes battantes et coulissantes automatiques  
 Finis : Choix d'anodisations standard  
 Installation : En surface, intérieure et extérieure




Modèle : **CE802-4**  
 Type : Garde corps en aluminium  
 Dimensions : 36"(914mm) x 42"(1066 mm)  
 Utilisation : Portes battantes  
 Finis : Choix d'anodisations standard  
 Installation : En surface, intérieure et extérieure



Modèle : **CE803-4**  
 Type : Garde corps en aluminium  
 Dimensions : 36"(914mm) x 42"(1066 mm)  
 Utilisation : Portes battantes et coulissantes  
 Finis : Choix d'anodisations standard  
 Installation : En surface, extérieure et intérieure



Modèle : **CE810-H2**  
 Type : Garde corps en aluminium avec bouton  
 Dimensions : 42"(1066mm) x 43"(1092 mm)  
 Utilisation : Portes battantes et coulissantes  
 Finis : Choix d'anodisations standard  
 Installation : En surface, extérieure et intérieure



Modèle : **CE833-2**  
 Type : Pare-choc en acier inoxydable  
 Dimensions : 41"(1041mm) x 2"(50mm) x 1/4"(6mm)  
 Utilisation : Portes battantes et coulissantes  
 Finis : Choix d'anodisations standard  
 Installation : En surface, intérieure et extérieure



PORTRONIK A.T. Ltée  
 621, Stinson  
 Saint-Laurent (Québec)  
 H4N 2E1  
 Téléphone: (514) 748-5188  
 Télécopieur: (514) 748-2915  
 Sans frais: (800) 665-8098  
 service@portronik.ca

Détaillant autorisé: